

# IBEC SYSTEMS®

industrial marking & traceability

## A4+

### Impresora de etiquetas por transferencia-térmica

#### Características principales

- Impresora industrial de gama alta para aplicaciones de producción de etiquetas en gran volumen.
- Ancho de impresión 104 mm.
- Modelos de impresora disponibles con cabezal de impresión de 200, 300 y 600 dpi
- Impresión a alta velocidad de todo tipo de etiquetas con datos variables: textos, fechas, contadores, símbolos, logotipos, códigos de barras y Datamatrix.
- Facilmente programable para funcionamiento en modo autónomo (impresión sin PC).
- Incluye software PC Cablabel R2+ para diseño y producción de etiquetas con códigos de barras.
- Opciones de equipamiento disponibles para aplicaciones de etiquetado automático; dispensador y aplicador de etiquetas automático, cortador, rebobinador, codificación de datos RFID, etc.



## Datos técnicos

### Impresora de etiquetas por transferencia-térmica A4+

#### Impresora



Ancho de impresión hasta mm	104	105,6	105,6
Resolución de impresión dpi	200	300	600
Velocidad de impresión hasta mm/s	250	250	100
Función dispensador de etiquetas auto	<input type="checkbox"/>		
Programable en modo autónomo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pantalla	LCD retro-iluminada de 60x40 mm		
Teclas de función integradas	pausa, alimentación, cancelar, menú, enter		
Conexión PC USB 2.0	<input checked="" type="checkbox"/>		
Conexión LAN/Ethernet	<input checked="" type="checkbox"/>		
Conexión 2 x USB para periféricos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Conexión RS-232	<input checked="" type="checkbox"/>		
Conexión WLAN 802.11b/g	<input type="checkbox"/>		
Alimentación eléctrica	100 - 240 V ~ 50/60 Hz		
Temperatura/humedad operativa	+5 - 40 °C, / 10 - 85% sin condensación		
Dimensiones (a x al x f) mm.	242x274x446		
Peso Kg.	9		

#### Equipamiento



Reboninar de etiquetas externo ER4	<input type="checkbox"/>
Tapa de impresora metálica	<input type="checkbox"/>
Sensor dispensado PS-6 manual/auto.	<input type="checkbox"/>
Sensor dispensado PS-8 manual	<input type="checkbox"/>
Módulo cortador de etiquetas auto.	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de memoria Compact-Flash	<input type="checkbox"/>
Teclado estándar USB	<input type="checkbox"/>
Codificador de datos RFID	<input type="checkbox"/>
Aplicador de etiquetas auto. A1000	<input type="checkbox"/>
Aplicador de etiquetas auto. MC1000	<input type="checkbox"/>
Software de etiquetado Cablabel R2+	<input checked="" type="checkbox"/>
Drivers Windows (2000, XP, Vista, W7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Drivers Mac y Linux	<input checked="" type="checkbox"/>

■ incluido □ opcional

#### Etiquetas



Grosor mm / Peso g/m2	0,05-1,2 / 60-300
Ancho: etiqueta / soporte mm.	20-116 / 25-120
Alto min etiqueta sin/con dispensado mm.	4 / 12
Alto máx. de etiqueta mm.	5000
Diám. max. exterior/interior de la bobina mm.	205 / 38-100
Rebobinado de las etiquetas	interior y exterior

#### Ribbon



Bobinado de la cinta	interior o exterior
Diám. max. exterior/interior del rollo mm.	80 / 25
Ancho de cinta hasta mm	114
Largo de cinta variable hasta m	500

**IBEC SYSTEMS®**

**IBEC SYSTEMS S.L.**  
 Plaza Amézola, 4  
 48012 Bilbao - Spain  
 Tel. +34 94 444 66 56  
 Fax +34 94 422 20 39  
 e-mail ibec@ibec.es  
**www.ibec.es**