

IBEC SYSTEMS®

industrial marking & traceability

A6+

Impresora de etiquetas por transferencia-térmica



Características principales

- Impresora industrial de gama alta para aplicaciones de producción de etiquetas en gran volumen.
- Ancho de impresión 168 mm para etiquetas de gran formato.
- Modelos de impresora disponibles con cabezal de impresión de 200 y 300 dpi.
- Impresión a alta velocidad de todo tipo de etiquetas con datos variables: textos, fechas, contadores, símbolos, logotipos, códigos de barras y Datamatrix.
- Fácilmente programable para funcionamiento en modo autónomo (imprime sin PC).
- Incluye software PC Cablabel R2+ para diseño y producción de etiquetas con códigos de barras.
- Opciones de equipamiento disponibles para aplicaciones de etiquetado automático; dispensador y aplicador de etiquetas automático, cortador, rebobinador, codificador de datos RFID, etc.

Datos técnicos

Impresora de etiquetas por transferencia-térmica A6+

Impresora



Ancho de impresión hasta mm	168	162,6
Resolución de impresión dpi	200	300
Velocidad de impresión hasta mm/s	200	200
Función dispensador de etiquetas auto	<input type="checkbox"/>	
Programable en modo autónomo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pantalla	LCD retro-iluminada de 60x40 mm	
Teclas de función integradas	pausa, alimentación, cancelar, menú, enter	
Conexión PC USB 2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conexión LAN/Ethernet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conexión RS-232	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conexión 2 x USB para periféricos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conexión WLAN 802.11b/g	<input type="checkbox"/>	
Alimentación eléctrica	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Temperatura/humedad operativa	+5 - 40 °C, / 10 - 85% sin condensación	
Dimensiones (a x al x f) mm.	302x274x446	
Peso Kg.	13	

Equipamiento



Reboninar de etiquetas externo ER6	<input type="checkbox"/>
Tapa de impresora metálica	<input type="checkbox"/>
Sensor dispensado PS-6 manual/auto.	<input type="checkbox"/>
Sensor dispensado PS-8 manual	<input type="checkbox"/>
Módulo cortador de etiquetas auto.	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de memoria Compact-Flash	<input type="checkbox"/>
Teclado estándar USB	<input type="checkbox"/>
Codificador de datos RFID	<input type="checkbox"/>
Aplicador de etiquetas auto. A1000	<input type="checkbox"/>
Aplicador de etiquetas auto. MC1000	<input type="checkbox"/>
Software de etiquetado Cablabel R2+	<input checked="" type="checkbox"/>
Drivers Windows (2000, XP, Vista, W7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Drivers Mac y Linux	<input checked="" type="checkbox"/>

■ incluido □ opcional

Etiquetas



Grosor mm / Peso g/m2	0,05-1,2 / 60-300
Ancho: etiqueta / soporte mm.	50-176 / 50-180
Alto min etiqueta sin/con dispensado mm.	6 / 25
Alto máx. de etiqueta mm.	4000
Diám. max. exterior/interior de la bobina mm.	205 / 38-100
Rebobinado de las etiquetas	interior y exterior

Ribbon



Bobinado de la cinta	interior o exterior
Diám. max. exterior/interior del rollo mm.	80 / 25
Ancho de cinta hasta mm	165
Largo de cinta variable hasta m	500