

IBEC SYSTEMS®

industrial marking & traceability

A8+

Impresora de etiquetas por transferencia-térmica

Características principales

- Impresora industrial de gama alta para aplicaciones de producción de etiquetas en gran volumen.
- Ancho de impresión 216 mm para etiquetas de gran formato (DINA4).
- Resolución de impresión estándar de 300 dpi.
- Impresión a alta velocidad de todo tipo de etiquetas con datos variables: textos, fechas, contadores, símbolos, logotipos, códigos de barras y Datamatrix.
- Fácilmente programable para funcionamiento en modo autónomo (imprime sin PC).
- Incluye software PC Cablabel R2+ para diseño y producción de etiquetas con códigos de barras.
- Opciones de equipamiento disponibles; cortador, rebobinador externo, codificador de datos RFID, etc.



Datos técnicos

Impresora de etiquetas por transferencia-térmica A8+

Impresora



Ancho de impresión hasta mm	216
Resolución de impresión dpi	300
Velocidad de impresión hasta mm/s	150
Función dispensador de etiquetas auto	-
Programable en modo autónomo	■
Pantalla	LCD retro-iluminada de 60x40 mm
Teclas de función integradas	pausa, alimentación, cancelar, menú, enter
Conexió PC USB 2.0	■
Conexión LAN/Ethernet	■
Conexión 2 x USB para periféricos	■
Conexión RS-232	■
Conexión WLAN 802.11b/g	□
Alimentación eléctrica	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Temperatura/humedad operativa	+5 - 40 °C, / 10 - 85% sin condensación
Dimensiones (a x al x f) mm.	248x395x554
Peso Kg.	21

Equipamiento



Reboninar de etiquetas externo ER8	□
Tapa de impresora metálica	■
Módulo cortador de etiquetas auto.	□
Tarjeta de memoria Compact-Flash	□
Teclado estándar USB	□
Codificador de datos RFID	□
Aplicador de etiquetas auto. A1000	-
Aplicador de etiquetas auto. MC1000	-
Software de etiquetado Cablabel R2+	■
Drivers Windows (2000, XP, Vista, W7)	■
Drivers Mac y Linux	■

■ incluido □ opcional

Etiquetas



Grosor mm / Peso g/m2	0,05-1,2 / 60-300
Ancho: etiqueta / soporte mm.	50-220 / 50-235
Alto min etiqueta sin/con dispensado mm.	-
Alto máx. de etiqueta mm.	2000
Diám. max. exterior/interior de la bobina mm.	300 / 38-100
Rebobinado de las etiquetas	interior y exterior

Ribbon



Bobinado de la cinta	interior o exterior
Diám. max. exterior/interior del rollo mm.	80 / 25
Ancho de cinta hasta mm	220
Largo de cinta variable hasta m	360