

IBEC SYSTEMS®

industrial marking & traceability

Hermes+

Etiquetadora en tiempo-real Print-Apply



Características principales

- Impresora etiquetadora en tiempo real Print-Apply para aplicaciones de etiquetado de máxima precisión y alto rendimiento
- Para aplicación de etiquetas autoadhesivas impresas con datos variables en tiempo-real
- Brazo neumático aplicador con ajuste para etiquetado de productos de formato y altura variable
- Permite etiquetar los productos por ambos lados y por las caras frontal, superior e inferior, tanto parados como en movimiento
- Dispositivos (cazoletas) para la aplicación de las etiquetas sobre el producto mediante presión, arrastre (rodillo), soplado y dispensado
- Capacidad para etiquetar entorno a 45 productos-envases por minuto.
- Integrable con los equipos periféricos existentes; básculas de pesaje, PLC's, etc...

Datos técnicos

Etiquetadora en tiempo-real Print-Apply Hermes+

Impresora-etiquetadora



	Hermes+2		Hermes+4			Hermes+6	
Ancho de impresión hasta mm	54,2	57	104	105	105	168	162
Resolución de impresión dpi	300	600	200	300	600	200	300
Velocidad de impresión hasta mm/s	150	100	250	250	100	250	200
Pantalla	LCD retro-iluminada de 60x40 mm						
Teclas de función integradas	pausa, alimentación, cancelar, menú, enter						
Señales de entrada-salida	inicio, detención, primera etiqueta, impresora no preparada, impresora sin cola de impresión, alarma general, posición inicial alcanzada, posición de etiquetado alcanzada, fallo de etiquetado						
Conexió PC USB 2.0	■		■			■	
Conexión LAN/Ethernet	■		■			■	
Conexión 2 x USB para periféricos	■		■			■	
Conexión RS-232	■		■			■	
Conexión WLAN 802.11b/g	□		□			□	
Soporte de montaje en línea	□		□			□	
Alimentación eléctrica	100 - 240 V ~ 50/60 Hz						
Temperatura/humedad operativa	+5 - 40 °C / 10 - 85% sin condensación						
Dimensiones (a x al x f) mm.	200x400x400		255x400x400			315x400x400	
Peso Kg.	15		16			20	

Etiquetas



Ancho: etiqueta / soporte mm.	4-58 / 25-62	10-114 / 25-118	50-174 / 54-178
Alto mín. etiqueta mm.	4	8	25
Alto máx. de etiqueta mm.	200	250	250
Diám. max. exterior/interior de la bobina mm.	205 / 38-76	205 o 305 / 76	205 o 305 / 76
Rebobinado de las etiquetas	interior y exterior		

Ribbon



Bobinado de la cinta	interior o exterior		
Diám. max. exterior/interior del rollo mm.	80 / 25	80 / 25	80 / 25
Ancho de cinta hasta mm	60	114	165
Largo de cinta variable hasta m	500	500	500

■ incluido □ opcional

IBEC SYSTEMS®

IBEC SYSTEMS S.L.
 Plaza Amézola, 4
 48012 Bilbao - Spain
 Tel. +34 94 444 66 56
 Fax +34 94 422 20 39
 e-mail ibec@ibec.es
www.ibec.es

Datos técnicos

Dispositivos de aplicación de etiquetas para Hermes+

Dispositivo de aplicación (cazoleta)

Aplicación de etiqueta (cazoleta)

4114



4214



4414



	Presión	Soplado	Presión	Soplado	Presión	Soplado
Anchura de etiqueta mm. Hermes+2	4-58	10-58	4-58	10-58	4-58	10-58
Hermes+4	10-114	10-114	4-80	10-80	4-114	10-114
Altura de etiqueta mm	4-80	10-80	4-40	10-40	4-80	10-80
Distancia máx. al producto con cilindro de 200/300/400 mm	135/235/335	140/240/340	135/235/335	140/240/340	135/235/335	140/240/340
Altura del producto variable	■	-	■	-	■	-
Altura del producto fija	-	■	-	■	-	■
Etiquetado de producto parado	■	■	■	■	■	■
Etiquetado de producto en movimiento	-	■	-	■	-	■
Vel. máx de etiquetado ciclos/min.	40	40	30	30	35	35

Dispositivo de aplicación (cazoleta)

Aplicación de etiqueta (cazoleta)

4014/4016



4314/4316



5114/5116



	Presión	Presión-muelle	Soplado	Rodillo	Presión-muelle	Dispensado
Anchura de etiqueta mm. Hermes+2	20-114	80-114	20-114	25-114	100-114	24-114
Hermes+6	50-174	80-174	a medida	50-174	100-174	50-174
Altura de etiqueta mm	20-210	80-210	20-100	80-250	100-250	20-250
Distancia máx. al producto con cilindro de 200/300/400 mm	135/235/335	130/230/330	140/240/340	160/260/360	130/230/330	20 (sin cilindro)
Altura del producto variable	■	■	-	■	■	-
Altura del producto fija	-	-	■	-	-	■
Etiquetado de producto parado	■	■	■	-	■	-
Etiquetado de producto en movimiento	-	-	■	■	-	■
Vel. máx de etiquetado ciclos/min.	45	45	45	45	35	120