

MACH-4

Impresora de etiquetas por transferencia-térmica



Características principales

- Impresora compacta de altas prestaciones para aplicaciones de producción de etiquetas en volumen medio-alto.
- Tres modelos MACH-4 disponibles:
B: equipamiento estándar.
P: con módulo de dispensado.
C: con módulo cortador.
- Ancho de impresión 104 mm.
- Modelos de impresora disponibles con cabezal de impresión de 200, 300 y 600 dpi.
- Impresión a alta velocidad de todo tipo de etiquetas con datos variables: textos, fechas, contadores, símbolos, logotipos, códigos de barras y Datamatrix.
- Fácilmente programable para funcionamiento en modo autónomo (impresión sin PC).
- Incluye software PC Cablabel R2+ para diseño y producción de etiquetas con códigos de barras.

Datos técnicos

Impresora de etiquetas por transferencia-térmica MACH-4

Impresora



Ancho de impresión hasta mm	104	105,6	105,6
Resolución de impresión dpi	200	300	600
Velocidad de impresión hasta mm/s	200	200	100
Función dispensador de etiquetas auto.	modelo MACH-4 serie P		
Programable en modo autónomo	■		
Pantalla	LCD retro-iluminada de 60x40 mm		
Teclas de función integradas	pausa, alimentación, cancelar, menú, enter		
Conexión PC USB 2.0	■		
Conexión LAN/Ethernet	■		
Conexión 2 x USB para periféricos	■		
Conexión WLAN 802.11b/g	□		
Alimentación eléctrica	100 - 240 V ~ 50/60 Hz		
Temperatura/humedad operativa	+5 - 40 °C, / 10 - 85% sin condensación		
Dimensiones (a x al x f) mm.	240x312x435		
Peso Kg.	6		

Equipamiento



Reboninar de etiquetas externo ER4	□
Tapa de impresora metálica	□
Módulo cortador de etiquetas auto.	modelo MACH-4 serie C
Tarjeta de memoria Compact-Flash	□
Teclado estándar USB	□
Codificador de datos RFID	□
Aplicador de etiquetas auto. A1000	-
Aplicador de etiquetas auto. MC1000	-
Software de etiquetado Cablabel R2+	■
Drivers Windows (2000, XP, Vista, W7)	■
Drivers Mac y Linux	■

■ incluido □ opcional

Etiquetas



Grosor mm / Peso g/m2	0,05-0,8 / 60-200
Ancho: etiqueta / soporte mm.	6-116 / 25-120
Alto min etiqueta sin/con dispensado mm.	5 / 20
Alto máx. de etiqueta mm.	1000
Diám. max. exterior/interior de la bobina mm.	210 / 38-100
Rebobinado de las etiquetas	interior y exterior

Ribbon



Bobinado de la cinta	interior o exterior
Diám. max. exterior/interior del rollo mm.	72 / 25
Ancho de cinta hasta mm	114
Largo de cinta variable hasta m	360