

XC6 dos colores

Impresora de etiquetas por transferencia-térmica



Características principales

- Nueva impresora industrial para producción de etiquetas a dos colores.
- Especialmente diseñada para el cumplimiento de las normas de etiquetado de productos químicos SGH.
- Incluye todos los símbolos y pictogramas de seguridad para etiquetado de productos químicos y peligrosos.
- Ancho de impresión 162,6 mm para producción de etiquetas de gran formato.
- Impresión a alta velocidad de todo tipo de etiquetas con datos variables: textos, fechas, contadores, símbolos, logotipos, códigos de barras y Datamatrix.
- Fácilmente programable para funcionamiento en modo autónomo (imprime sin PC).
- Incluye software PC Cablabel R2+ para diseño y producción de etiquetas con códigos de barras.
- Opciones de equipamiento disponibles; cortador, rebobinador, etc.

Datos técnicos

Impresora de etiquetas por transferencia-térmica XC6 dos colores

Impresora



Ancho de impresión hasta mm	162,6
Resolución de impresión dpi	300
Velocidad de impresión hasta mm/s	125
Ahorrador de ribbon auto (1 color)	■
Programable en modo autónomo	■
Pantalla	LCD retro-iluminada de 60x40 mm
Teclas de función integradas	pausa, alimentación, cancelar, menú, enter
Conexión PC USB 2.0	■
Conexión LAN/Ethernet	■
Conexión 2 x USB para periféricos	■
Conexión WLAN 802.11b/g	□
Alimentación eléctrica	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Temperatura/humedad operativa	+5 - 40 °C, / 10 - 85% sin condensación
Dimensiones (a x al x f) mm.	358x395x554
Peso Kg.	24

Equipamiento



Reboninar de etiquetas externo ER6	□
Tapa de impresora metálica	■
Tarjeta de memoria Compact-Flash	□
Módulo cortador de etiquetas auto.	□
Teclado estándar USB	□
Software de etiquetado Cablabel R2+	■
Software de etiquetado Bartender	□
Drivers Windows (2000, XP, Vista, W7)	■
Drivers Mac y Linux	■

■ incluido □ opcional

Etiquetas



Grosor mm / Peso g/m2	0,05-0,8 / 60-180
Ancho: etiqueta / soporte mm.	50-176 / 50-180
Alto máx. de etiqueta mm.	20-1500
Diám. max. exterior/interior de la bobina mm.	300 / 76
Rebobinado de las etiquetas	interior y exterior

Ribbon



Bobinado de la cinta	interior o exterior
Diám. max. exterior/interior del rollo mm.	72 / 25,4
Ancho de cinta mm	55-165
Largo de cinta variable hasta m	360