

## MC-125

Cabezal Etiquetador

### Características principales



- Equipo para soluciones de sólo Aplicación y/o Aplicación+Codificación en línea de producción
- .Etiquetado en líneas de hasta 40 metros/minuto
- Máxima versatilidad para etiquetar todo tipo de productos y envases.
- Dimensiones de etiquetas: desde 15 hasta 200 mm de ancho. alto máximo, infinito.
- Diámetro exterior máximo de la bobina de etiquetas, 280mm.
- Precisión en la aplicación de la etiqueta +/-0,5 mm.
- Posición de aplicación regulable en ejes X e Y.
- Detección automática de etiquetas y producto.
- Alimentación 220V, 50/60 Hz.
- Norma CE.
- Opcional: codificador automático de datos incorporado.

# IBEC SYSTEMS®

industrial marking & traceability

## Datos técnicos



## Cabezal Etiquetador

### Características

- Cabezal dispensador automatico de etiqueta fabricado en acero inoxidable (AISI 304).
- Motor paso a paso para conseguir una máxima precisión.
- Pantalla digital de control para configurar los parámetros del cabezal.
- Caja electrica incorporada en el cabezal mediante una carcasa metalica.
- Rodillos de trenzado en tubo de acero inoxidable de 30mm.
- Visualización de cantidad de etiquetas aplicadas en tiempo real, para controlar la producción de etiquetas /minuto.
- Contador de etiquetas colocadas en cada turno.
- Memoria interna para guardas diferentes formatos de etiquetas, en el cual memoriza todos los parametros de centrado, salida etiqueta y velocidad.
- Alarma de rotura de rollo
- Alarma final de rollo.
- Velocidad de etiquetado hasta 100m/minuto
- Detección de etiqueta mediante sensor fotoeléctrico.
- Posición de trabajo vertical.
- Diámetro de bobina exterior 280mm.
- Ancho máximo de etiqueta 200mm.
- Longitud indefinida.
- Diámetro del mandril 40/80mm.
- Tensión eléctrica 220v

**IBEC SYSTEMS®**  
www.ibec.es



**IBEC SYSTEMS,S.L.**  
Plaza Amézola, 4  
48012 Bilbao – Spain  
Tel. +34 944 446 656  
Fax. +34 944 222 039  
e-mail: [ibec@ibec.es](mailto:ibec@ibec.es)  
[www.ibec.es](http://www.ibec.es)