

PX Modulo de impresión

Para integrar en aplicadores de etiquetas



Impresora-aplicadora de etiquetas por transferencia térmica en tiempo-real "print-apply" de altas prestaciones.

Permite aplicar etiquetas de formato variable con máxima precisión sobre todo tipo de productos y envases regulares en línea de producción; en bolsas, sacos, cajas, packs, etc..

Diversos aplicadores se ocupan de la etiqueta y la colocan enrollándola en torno al producto, soplandola o aplicándola por presión, sobre productos y envases o embalajes.

El diseño y producción de las etiquetas se realiza fácilmente mediante el Software de etiquetado para PC Cab-Label o directamente en la impresora - sin necesidad de un PC, en modo de funcionamiento autónomo.



El modelo universal

El dispositivo industrial más vendido para una impresión precisa.

1.1 El módulo de impresión PX	PX4			PX4.3*	
Resolución de impresión dpi	203	300	600	203	300
Ancho de impresión hasta mm	104	105,6	105,6	104	108,4
Velocidad de impresión hasta mm/s	300	250	100	200	150

*4.3 preferentemente para térmica directa.

IBEC SYSTEMS®

industrial marking & traceability



El modelo ancho

Ideal para etiquetas Odette y UCC

1.2 El módulo de impresión PX	PX6	
Resolución de impresión dpi	203	300
Ancho de impresión hasta mm	168	162,6
Velocidad de impresión hasta mm/s	200	200



Características principales

Resolución de impresión 200, 300 y 600 dpi.

Velocidad máx. de impresión 250 mm/seg.

Velocidad máx. de etiquetado 45 ciclos/minuto.

Conexiones USB, RS-232 y Lan/Ethernet.

Conexión para dispositivos periféricos.

Aplicación por presión, soplado, rodillo y dispensado.

Soporte de montaje en línea opcional.

IBEC SYSTEMS®
www.ibec.es



IBEC SYSTEMS,S.L.
Plaza Amézola, 4
48012 Bilbao – Spain
Tel. +34 944 446 656
Fax. +34 944 222 039
e-mail: ibec@ibec.es
www.ibec.es